SZUTEST

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-2509801

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

Sıcak bitirilmiş alaşımsız ve ince taneli yapısal çelik boşluklu kesitler

(ürünün test edilen temel özelikleri, belgenin ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'de tarif edilmektedir)

ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Rıhtım Caddesi No:44 Kadıköy / İstanbul – Türkiye

tarafından

ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Osmangazi Mah. Aşıroğlu Cad. No:170 Darıca/Kocaeli - Türkiye

adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

EN 10210-1: 2006

sistem 2+ altında bu sertifikanın ekinde verilen ve CPR-207/25 numaralı denetim raporunda belirtilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 08.04.2025 tarihinde yayımlanmış olup ve 08.04.2026 tarihinde yenilenmiş *ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl gözetim denetimlerinden sonra periyot bitiş tarihi yenilenmektedir.*

Geçerlililk Tarihi : 08.04.2029

Periyot Bitiş Tarihi : 08.04.2027

Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKAK
AB-0053-U

FR. CPR. 24 R:05

SZUTEST

FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

2195-CPR-2509801

Ek 1

Kullanım Amaçları;
Metal yapılar veya kompozit metal ve beton yapılarda

Kontrol Edilen Performans Karakteristikleri;

- **Boyut ve Şekil Toleransları,**
- **Akma Dayanımı,**
- **Uzama,**
- **Çekme Dayanımı,**
- **Darbe Dayanımı,**
- **Kaynak edilebilirlik.**

Belgelendirme Kapsamı:

Çelik Kalitesi	Kesit cinsi	Ebatlar
S235JRH	**Dairesel boşluklu kesitler**	Dış Çap: Ø 17,20 mm'den 323,90 mm'ye kadar, et kalınlığı: 1,8 mm'den 12,00 mm 'ye kadar
S275J0H S275J2H	**Kare kesitli profiller**	Dış Çap: en az 200x200 mm, en çok 250x250mm Et kalınlığı: 3,60-10.00 mm
S355J0H S355J2H	**Dikdörtgen kesitli profiller**	Dış Çap: en az 250x150 mm en çok 300x200mm Et kalınlığı: 3,60-10.00 mm

Rukiye BALKAN
Genel Müdür Yardımcısı

FR. CPR. 24 R:05